

Technický list: **GlossPlus**

Produkt- Popis

GlossPlus je bezfarebný vodný ochranný náter pre nátery *ClimateCoating®* s UV blokátormi pre vnútorné a vonkajšie použitie.

Prísady

Polyakrylátová disperzia, voda, propylénglykol, konzervačné látky

Skupina výrobkov / GIS kód

BSW30

Platia informácie uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Rozsah

GlossPlus zlepšuje čistiteľnosť náterov *ClimateCoating®* a zvyšuje mechanickú odolnosť. Membránová funkcia náterov *ClimateCoating®* je znížená pomocou *GlossPlus*.

Vlastnosti špecifické pre produkt

Lesklý, s vysokou konečnou pevnosťou, rýchlo schnúci, bez obsahu rozpúšťadla, nízky zápach

Nariadenie VOC (EG)

Limit od 1. januára 2010 pre (produkt kat. E) priehľadné farby a glazúry pre budovy, ich komponenty a ozdobné komponenty (vo vnútri a zvonku) vrátane tzv. Nepriehľadných glazúr = 130 g / l.

Tento produkt obsahuje < 63 g / l VOC.

Druh spracovania

Povrch na použitie *GlossPlus* musí byť vždy pevný, stabilný, čistý a suchý.

Príprava povrchu

Pri revízii náterov *ClimateCoating®* je potrebné dbať na dostatočné vysušenie a vytvrdenie. Vytvrdzovanie vonkajších vrstiev *ClimateCoating®* závisí od koncentrácie UV svetla a môže trvať až 36 dní. Kontamináciu je potrebné odstrániť pomocou vhodných čistiacich prostriedkov.

Spracovanie

GlossPlus je pripravený na použitie a môže sa používať neriedený.

Spracovanie sa môže uskutočňovať štetcom, valčekom alebo striekaním. Ak sa používajú rozprašovacie zariadenia, musia sa dodržiavať pokyny výrobcu zariadenia. Materiál by sa mal vždy dôkladne premiešať pred spracovaním a po dlhých prestávkach v práci.

Pri spracovaní zabezpečte, aby teplota vzduchu a predmetov nebola nižšia ako 10°C. To platí aj pre celé obdobie sušenia. Čas schnutia druhého náteru *GlossPlus* je 4 až 5 hodín (23 ° C / 60% relatívna vlhkosť).

Natretý film je zosieťovaný prirodzeným UV žiarením (denné svetlo). Adekvátny blokovací odpor v závislosti od hrúbky vrstvy a klimatických podmienok sa dosiahne až po niekoľkých dňoch.

Spotreba

GlossPlus sa používa v dávke približne 45 ml/m². Množstvá spotreby závisia od štruktúry a nasiakavosti povrchu a môžu sa v prípade potreby určiť pokusným náterom.

Pri striekaní sa musí pri použití vziať do úvahy strata spôsobená rozprašovacou hmlou.

Čistenie náradia

Ihneď po použití dôkladne vyčistite valčeky, kefy a striekacie pištole vodou.

Skladovanie a preprava

Skladujte a prepravujte *GlossPlus* v chlade, ale bez mrazu. Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr ich spracujte. Skladovateľnosť od dátumu výroby: 12 mesiacov.

Obal

5; 10 litrov

Likvidácia

Zabráňte preniknutiu zvyškov produktu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Prázdne nádoby dávajte iba na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdajte na zodpovedných zberných miestach.

Kód odpadu 080120 podľa zoznamu odpadu EÚ.

Zabezpečenia

Obsah listu technických údajov nenaznačuje zmluvný právny vzťah.

Spracovateľ / kupujúci musí pred použitím v praktických podmienkach vždy skontrolovať použiteľnosť materiálu.

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred prístupom detí. Oblasť, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred postriekaním. Nevdychujte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním. Vydaním nového technického listu z dôvodu vylepšenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplatnými. Informácie poskytla spoločnosť SICC Coatings GmbH bol stanovený v laboratóriu a praxi ako smerné hodnoty. Informácie o produkte sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Vplyvy prostredia, materiály, aplikačné vybavenie a aplikačné techniky sú mimo náš vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. SICC® 2020