

SÄKERHETSDATABLAD **RustPrimer**

enligt förordning (EG) 1907/2006

Skapad: 19.11.2020

reviderad: 28.08.2026

1. Namnet på ämnet eller blandningen och företaget

1.1. Produktidentifierare

Substansnamn / Handelsnamn RustPrimer

1.2. Relevant identifiering Användning av substansen eller blandningen och användningar som avråds från

Relevant identifierad Basbeläggning

användning:

Rekommenderad begränsning RustPrimer används som baslack för medelmåttigt korrosionsskydd.
av användning:

Detaljer om leverantören som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tillverkare / Leverantör

Företag: SICC Coatings GmbH, Wackenbergstraße 78-82, D-13156 Berlin
Telefon: +49(0) 30 / 500 196-0
Fax: +49(0) 30 / 500 196-20
E-postadress: info@sicc.de
Ansvarig/utfärdande person: Applikationsteknologi / Forskning och utveckling

1.3. Nödnummer

Utanför kontorstid 112, (mån-fre 08:00–16:30)

2. Möjliga faror

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Inget farligt ämne eller blandning.

2.2. Markering av element

Märkning av element i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

Inga farliga ämnen eller blandningar.

Signalord: Inget signalord

Farovarningar: Inga varningar krävs

Säkerhetsnot:

P101: Om medicinsk rådgivning krävs, ha förpackning eller etikett redo

P102: Håll dig utom räckhåll för barn.

P103: Läs etiketten innan användning.

Andra markeringselement:

EUH208: Innehåller 2-butanonoxim. Kan orsaka allergiska reaktioner.

EUH210: Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på begäran.

2.3. Andra faror

Baserat på tillgänglig information innehåller produkten inga PBT- eller vPvB-ämnen i innehållsprocent över 0,1 %.

3. Sammansättning / information om ingredienserna

3.1. Tyg

Ej tillämplig

3.2. Blandningar

2-butanonoxim (0,5 %)

Akut toxicitet dermal, kategori 4, H312 (akut tox. 4)

Allvarlig ögonskada/irritation, Kategori 1, H318 (Ögondamm 1)

Hudsensibilisering, Kategori 1, H317 (Hudkänslighet 1)

SÄKERHETSDATABLAD **RustPrimer**

enligt förordning (EG) 1907/2006

Skapad: 19.11.2020

reviderad: 28.08.2026

Karcinogenicitet, kategori 2, H351 (Karc. 2)

Dowanol DPnB (2,0 %)

Brandfarliga vätskor, kategori 3, H226 (Flammande Liq. 3)

Frätande/irriterande effekt på huden, kategori 2, H315 (Hudirritation 2)

Allvarlig ögonskada/irritation, kategori 2, H319 (Ögonirritation 2)

Specifik målorgantoxicitet (enstaka exponeringar): Andningsirritation, kategori 3, H335 (STOT SE 3)

Farlig för vatten: Kronisk, Kategori 3, H412 (Vattenfarlig Kronisk 3)

4. Första hjälpen-åtgärder

4.1. Beskrivning av första hjälpen-åtgärden

Allmän information	Inga särskilda första hjälpen-åtgärder krävs. Ta ut den drabbade personen ur farozonen. Första insatspersonen måste skydda sig själv.
Efter inandning	Vid klagomål – Frisklufts-försörjning
Efter hudkontakt	Rengör huden med tvål och vatten
Efter ögonkontakt	Om det behövs, ta bort kontaktlinser, håll ögonlocken öppna och skölj med mycket vatten, sök medicinsk rådgivning
Efter att ha svält	kan orsaka illamående, kräkningar och diarré, samt mag-tarmirritation; rådfråga en läkare och namnge ämnet exakt.

4.2. Huvudsakliga akuta och fördröjda symtom och effekter

Symtom: Ingen information tillgänglig

Risker: Ingen information tillgänglig

4.3. Tecken på omedelbar medicinsk hjälp eller särskild behandling

Behandling: Ingen information tillgänglig

5. Firefighting measures

5.1. Släckmedel

Lämpligt: Skum, koldioxid, torra kemikalier, spraydimma, vatten

Olämpligt av säkerhetsskäl: Observera lokala förhållanden.

5.2. Särskilda risker från blandningen

Förseglade behållare kan spricka i extrem värme (tryckupbyggnad), rök, koldioxid

5.3. Instruktioner för brandbekämpning

Kyl runt brandbenägna behållare med vatten på säkert avstånd. Materialet är icke-brandfarligt så länge fukten hålls inne.

6. Measures in the event of accidental release

Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och procedurer som ska användas vid nödsituationer

Skyddsregler / se kapitel 2 till 5

6.1. Miljöskyddsåtgärder

Följ lokala, officiella regler; Tillåt inte att den tränger in i avloppssystemet.

6.2. Metoder och material för retention och rening

Begränsa läckande material med icke-brännbara absorbenter (t.ex. sand, sågspån eller liknande) och släng det enligt lokala föreskrifter. Rengör med vatten och rengöringsmedel, helst använd inga lösningsmedel.

6.3. Referens till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 7, 8 och 13 i säkerhetsdatabladet

7. Handling and storage

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Anteckningar om säker hantering: Följ minimistandarderna i TRGS 500 (Tekniska regler för farliga ämnen). Undvik kontakt med ögon och hud.

SÄKERHETSDATABLAD **RustPrimer**

enligt förordning (EG) 1907/2006

Skapad: 19.11.2020

reviderad: 28.08.2026

Åtgärder för att skydda mot brand och explosioner:	Produkten är icke-brandfarlig så länge fukten fortfarande är innesluten. Behållare som riskeras måste kylas med vatten.
7.2. Villkor för säker lagring med hänsyn till miljökompatibel	
Information om förvaringsförhållanden:	Förvara på en sval, frostfri plats
Krav på förrådsrum och behållare:	Håll behållare stängda, skydda mot frost och värme, töm inte behållare med tryck, använd inte tryckkärl
Lagringsslag:	12 – Icke-brännbara vätskor
7.3. Specifika slutapplikationer	RustPrimer är ett vattenlösligt korrosionsskydd för både inomhus- och utomhusmaterial baserat på akrylharts. GIS-kod BSW20 Teknisk information från tillverkaren måste följas.
8. Limitation and monitoring of exposure / Personal protective equipment	
8.1. Parametrar att övervaka	
Gränser för yrkesmässig exponering och/eller biologiska gränser	
Gränser för yrkesexponering (OEL) Tyskland	
Innehåller inga ämnen som ska övervakas	
8.2. Begränsning och övervakning av exponering	
Tekniska åtgärder och tillämpningar av lämpliga arbetsrutiner, som anges i avsnitt 7, har företräde framför användning av personlig skyddsutrustning. Rekommenderade analytiska metoder för arbetsplatsmätningar: se Federal Institute for Occupational Safety and Health (BauA). Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Håll dig borta från mat, dryck och foder. Ta omedelbart bort smutsiga och genomblöta kläder. Tvätta händerna före raster och vid arbetsdagens slut. Andas inte in gaser/ångor/aerosoler. Undvik kontakt med ögon och hud. Ät eller drick inte under arbetet.	
Personlig skyddsutrustning:	Handskydd: använd lämpliga skyddshandskar i enlighet med EU-direktiv 89/686/CEE. Följ tillverkarens specifikationer avseende genomsläpplighet och genombrottstid samt särskilda förhållanden på arbetsplatsen (mekanisk belastning, kontaktid). Skyddshandskar bör bytas vid första tecken på användning.
Ögon-/ansiktsskydd:	Skyddsglasögon med sidoskydd (DIN EN 166)
Hudskydd:	Material nitrilhandskar Penetrationstid ≥ 8 timmar Handsketjocklek 0,4 mm
Andningsskydd:	Om gränsvärdena för yrkesmässig exponering överskrids måste en lämplig andningsapparat användas. Om inga gränser för yrkesmässig exponering finns måste tillräckliga andningsskyddsåtgärder vidtas vid bildande av aerosoler och dimma. Rekommenderas: Filter mot organiska ångor (typ A), filter mot organiska ångor (typ AX)
9. Physical and chemical properties	
9.1. Information om de grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperna	
Fysiskt tillstånd:	Vätska
Färg:	Ljusgrå RAL 7035
Lukt:	Arteigen
Lukttröskel:	Obs.
Ångtryck:	Obs.
pH-värde:	$8,80 \pm 0,4$ vid 20°C DIN 19266

SÄKERHETSDATABLAD RustPrimer

enligt förordning (EG) 1907/2006

Skapad: 19.11.2020

reviderad: 28.08.2026

Smältpunkt/fruspunkt:	0 °C
Kokstart av kokningen:	100 °C
Flash Point:	> 60 °C
Avdunstningshastighet:	Obs.
Brandfarlighet:	Nya Zeeland.
Övre explosionsgräns:	Nya Zeeland.
Nedre explosionsgräns:	Nya Zeeland.
Oxiderande egenskaper:	Nya Zeeland.
Täthet:	1,40 kg/dm ³ DIN EN ISO 2811-1
Ängtäthet (20 °C):	Obs.
Självantändningstemperatur:	Nya Zeeland.
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten:	Obs.
Nedbrytningstemperatur:	Obs.
Explosiva egenskaper:	Nya Zeeland.
Viskositet:	85 ± 2 enheter
Stabilt innehåll:	Obs.
Finhet:	Obs.

n.z. = ej tillämplig

n.b. = ej bestämd

9.2. Övrig information
borttagen**10. Stability and reactivity**

10.1. Reaktivitet	Ingen dekomposition när den lagras och används som avsett
10.2. Kemisk stabilitet	Ingen dekomposition när den lagras och används som avsett
10.3. Möjlighet till farliga reaktioner	Ingen dekomposition när den lagras och används som avsett
10.4. Förhållanden att undvika	se kapitel 7
10.5. Oförenliga material	Undvik kontakt med starka syror, starka baser
10.6. Farliga nedbrytningsprodukter	Ingen nedbrytning vid förvaring och användning som avsett. Eld, inklusive uppvärmning genom svetsning och skärbete, producerar rök, koldioxid och kolmonoxid.

11. Toxicological information**11.1. Information om toxikologiska effekter****a) Akut toxicitet**

Ingredienser som kan bidra till akut oral toxicitet:

Inte en relevant komponent

Blandningen klassificeras därför inte som akut toxicitet oral.

Ingredienser som kan bidra till akut dermal toxicitet:

Inte en relevant komponent

Beräknad uppskattad akut dermal toxicitet (ATE) (blandning): 220 000 mg/kg

Blandningen klassificeras därför inte som akut toxicitet.

Ingredienser som kan bidra till akut inhalationstoxicitet:

Inte en relevant komponent

Blandningen klassificeras därför inte som akut inhalerad toxicitet.

b) Frätande effekt på huden

SÄKERHETSDATABLAD **RustPrimer**

enligt förordning (EG) 1907/2006

Skapad: 19.11.2020

reviderad: 28.08.2026

Dowanol DPnB (2,0 %), klassificering av ämnet: kategori 2, ansågs vara tillsats.

De allmänna gränsvärdena (GCL) måste följas: Kategori 2: 10 %

c) Allvarlig ögonskada/irritation

Relevanta ingredienser:

2-butanonoxim (0,5 %), klassificering av ämnet: kategori 1, ansågs vara tillsats.

De allmänna gränsvärdena (GCL) måste följas: Kategori 1: 3 % Kategori 2: 1 %

Dowanol DPnB (2,0 %), klassificering av ämnet: kategori 2, ansågs vara tillsats.

De allmänna gränsvärdena (GCL) måste följas: Kategori 2: 10 %

d) Sensibilisering av luftvägarna/huden

Komponenter som kan bidra till andningssensitisering:

Det finns inga relevanta ingredienser i blandningen.

Blandningen klassificeras inte i Sensitisering av luftvägarna.

Ingredienser som kan hjälpa till att göra huden känslig:

Relevanta ingredienser:

2-butanonoxim (0,5 %), klassificering av ämne: kategori 1

De allmänna gränsvärdena (GCL) måste följas: Kategori 1: 1 %

Blandningen är inte hudkänslig. Allergier kan fortfarande utlösas hos känsliga personer.

e) Könsellsmutagenicitet

Det finns inga relevanta ingredienser i blandningen.

Blandningen klassificeras inte i könsellsmutagenicitet.

f) Karcinogenitet

Det finns inga relevanta ingredienser i blandningen.

Blandningen klassificeras inte som cancerframkallande.

(g) Reproduktionstoxicitet

Ingredienser som kan bidra till reproduktionstoxicitet:

Det finns inga relevanta ingredienser i blandningen.

Blandningen klassificeras inte som reproduktionstoxicitet.

Komponenter som kan bidra till effekten på laktationen:

Det finns inga relevanta ingredienser i blandningen.

Blandningen klassificeras inte i den ytterligare kategorin för effekter på laktation.

(h) Specifik målorgantoxicitet vid upprepad exponering

Ingredienser som kan bidra till specifik målorgantoxicitet (enstaka exponeringar):

Det finns inga relevanta ingredienser i blandningen.

Blandningen klassificeras inte i specifik målorgantoxicitet (enstaka exponeringar).

Ingredienser som kan bidra till specifik målorgantoxicitet (enstaka exponeringar): Andningsirritation:

Relevanta ingredienser:

Dowanol DPnB (2,0 %), klassificering av ämne: Kategori 3

Ämnesspecifika gränsvärden (SCL): Kategori 3: 10 %

Blandningen klassificeras som specifik målorgantoxicitet (enstaka exponering): Andningsirritation ej klassificerad.

Komponenter som kan bidra till specifik målorgantoxicitet (enstaka exponering): Anestesi:

Det finns inga relevanta ingredienser i blandningen.

Blandningen klassificeras som specifik målorgantoxicitet (enstaka exponering): Narkotisk effekt ingår ej.

(i) Specifik målorgantoxicitet vid enstaka exponeringar

Det finns inga relevanta ingredienser i blandningen.

Blandningen klassificeras inte som specifik målorgantoxicitet (upprepad exponering).

(j) Risk för aspiration

Det finns inga relevanta ingredienser i blandningen.

Blandningen klassificeras inte som en risk för aspiration.

k) Endokrina störningar som påverkar människors hälsa

Det finns inga relevanta komponenter

SÄKERHETSDATABLAD **RustPrimer**

enligt förordning (EG) 1907/2006

Skapad: 19.11.2020

reviderad: 28.08.2026

12. Environmental Claims

12.1. Toxicitet

Komponenter som kan bidra till akuta vattenrisker:

Det finns inga relevanta ingredienser i blandningen.

Blandningen klassificeras som farlig för vatten: Akut.

Komponenter som kan bidra till kroniska vattenrisker.

Relevanta ingredienser:

Dowanol DPnB (2,0 %, kategori 3)

Gränsvärdet måste följas: Kategori 3: 25 %, Kategori 4: 25 %

Blandningen klassificeras inte i denna farokategori.

Komponenter som kan bidra till skador på ozonskiktet.

Det finns inga relevanta ingredienser i blandningen.

Blandningen klassificeras inte som skadlig för ozonskiktet.

12.2. Beständighet och nedbrytbarhet

Det finns ingen information tillgänglig om produkten

12.3. Bioackumulationspotential

Det finns ingen information tillgänglig om produkten

12.4. Rörlighet på marken

Det finns ingen information tillgänglig om produkten

12.5. Resultat av PTB- och vPvB-bedömningen

Det finns ingen information tillgänglig om produkten

12.6. Endokrina störande egenskaper

Det finns ingen information tillgänglig om produkten

12.7. Andra skadliga effekter

Det finns ingen information tillgänglig om produkten

13. Note on disposal

13.1. Avfallsbehandlingsprocess

Släng dem korrekt i enlighet med lokala officiella föreskrifter.

Korrekt hantering genom förbränning i en förbränningsanläggning, lokala och officiella regler måste följas.

Behandling av kontaminerad förpackning

Förpackningen måste kasseras helt tom (droppfri, fläckfri och spattelfri). Förpackningarna måste helst återanvändas eller återvinnas i enlighet med gällande lokala och officiella föreskrifter.

Avfallskod i enlighet med Waste Directory Ordinance (AVV)

080120 Vattenhaltiga suspensioner innehållande färger eller lacker

14. Transport details

14.1. UN-nummer

Produkten är inte farligt gods som används i nationell/internationell väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransport.

14.2. Korrekt FN-beteckning för sjöfart

ADR/RID

Produkten är inte farligt gods som används i nationell/internationell väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransport.

IMDG-kod / ICAO-TI / IATA-DGR

Produkten är inte farligt gods som används i nationell/internationell väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransport.

14.3. Transportriskklass

Produkten är inte farligt gods som används i nationell/internationell väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransport.

14.4. Förpackningsgrupp

Produkten är inte farligt gods som används i nationell/internationell väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransport.

14.5. Miljöfaror

Produkten är inte farligt gods som används i nationell/internationell väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransport.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren

SÄKERHETSDATABLAD **RustPrimer**

enligt förordning (EG) 1907/2006

Skapad: 19.11.2020

reviderad: 28.08.2026

- Produkten är inte farligt gods som används i nationell/internationell väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransport.
- 14.7. Bulkgodstransport i enlighet med bilaga II i MARPOL-konventionen och i enlighet med IBC-koden**
- Produkten är inte farligt gods som används i nationell/internationell väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransport.

15. Legislation

15.1. Säkerhets-, hälso- och miljöskyddsregler / specifik lagstiftning för ämnet eller blandningen

EU-regler

Förordning (EG) nr 1005/2009 (ämnen som bryter ner ozonskiktet):

Ej tillämplig

Förordning (EG) nr 850/2004 (Persistenta organiska föroreningar):

Ej tillämplig

Förordning nr 649/2012 (Export och import av farliga kemikalier):

Ej tillämplig

Förordning (EG) nr 648/2004 (Förordning om tvättmedel):

Ej tillämplig

Auktorisation i enlighet med titel VII i förordning (EG) nr 1907/2006:

Inga

Begränsningar enligt Titel VIII i förordning (EG) nr 1907/2006:

Inga

Nationella regler

Vattenriskklass WGK 1 Självklassificering enligt VwVws (Administrativ reglering av vattenförorenande ämnen)

Lösningsmedelsreglering: Wb < 30 g/l (maxvärde enligt VOC bilaga II A/i 140 g/l)

15.2. Kemisk säkerhetsbedömning

Ingen kemisk säkerhetsbedömning gjordes av tillverkaren för denna blandning.

16. Other information

Förändringar från den senaste versionen

Ersätter datablad från: 28.08.2026

Referenser och datakällor

REACH-förordning (EG) nr 1907/2006, senast ändrad genom förordning (EU) 2017/1000

CLP-förordning (EG) nr 1272/2008, senast ändrad genom förordning (EU) 2017/776

Internet

<http://www.baua.de>

<http://publikationen.dguv.de>

<http://dguv.de/ifa/stoffdatenbank>

<http://www.gischem.de>

<http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table>

metoder som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1272/2008 har använts för att bedöma informationen i syfte att klassificera.

Produktens riskegenskaper bedömdes i enlighet med bilaga I i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen).

Texten till riskdeklarationerna och/eller säkerhetsdeklarationerna som avses i avsnitt 2

EUH208: Innehåller 2-butanonoxim. Kan orsaka allergiska reaktioner.

EUH210: Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på begäran.

P101: Om medicinsk rådgivning krävs, ha förpackning eller etikett redo.

P102: Håll dig utom räckhåll för barn.

P103: Läs etiketten innan användning

Datavisningsområde:

Applikationsteknologitelefon +49 (0) 30/500196-0

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD **RustPrimer**

enligt förordning (EG) 1907/2006

Skapad: 19.11.2020

reviderad: 28.08.2026

Ansvarsfriskrivning: Vi har erhållit informationen i detta SDS från källor som vi anser vara tillförlitliga. Riktigheten i informationen, i tryckt form, garanteras inte. Villkoren eller metoderna för hantering, förvaring, användning eller bortskaffande av produkten ligger utanför vår kontroll och kan också ligga utanför vårt informationsområde. Av dessa och andra skäl tar vi inget ansvar och avsäger oss uttryckligen ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som kan uppstå från eller på något sätt i samband med hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta SDS har upprättats för denna produkt och får endast användas tillsammans med den.

Denna information beskriver uteslutande säkerhetskraven för produkten/produkterna och baseras på vår nuvarande kunskap. Den utgör inte en garanti för egenskaperna hos den beskrivna produkten eller produkterna enligt de lagstadgade garantibestämmelserna. Produktens egenskaper finns i respektive produktinformationsblad.

Varukod/tullnummer:

32091000